

型号 技术指标	DZF-6050 DZF-6053	DZF-6051	DZF-6021	DZF-6020 DZF-6022	化学专用 DZF-6030A DZF-6032	生物专用 DZF-6030B DZF-6050B	DZF-6213	DZF-6123	DZF-6092
电源电压	AC220V 50HZ								
输入功率	1450W	450W	450W/750W	550W/850W	300W/650W	2100W	1600W	1150W	
控温范围	RT+10~200℃					RT+10~65℃	RT+10~200℃		
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ / ±1℃								
达到真空度	133Pa								
真空表	机械指针式						进口真空表/机械指针式		
工作环境温度	+5~40℃								
内胆尺寸 (mm) W×D×H	415×370×345		300×300×275		320×320×300	320×320×300 415×370×345	600×600×600	500×500×500	450×450×450
外形尺寸 (mm) W×D×H	730×560×550		605×490×450		630×510×490	610×510×490 710×560×550	890×760×741	790×660×641	740×610×591
搁板	2块(6053为3块)		1块	1块/2块	1块/2块	1块/2块	3块(独立控温)	3块(独立控温)	2块(独立控温)
工作室材料	不锈钢 (1Cr~18Ni9Ti)	冷轧板(08F)		不锈钢(1Cr~18Ni9Ti)					

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

- 注： 1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）
 2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10~250℃，或RT+10~100℃，按市场价加收15%费用
 3、6050、6053、6051、6050B、6032、6022等型号加热方式为内胆四周捆绑式，其余产品采用搁板式加热方式
 4、带有独立控温，并且隔板式加热真空箱，控温可做300℃，按市场价加收15%费用。（其余型号不可定做）

