

※性能参数测试在空载条件下位:环境温度20℃,环境湿度50%RH

技术指标	药品稳定性试验箱		综合药品稳定性试验箱	药品强光稳定性试验箱
名称				
型号	LHH-80SD LHH-150SD LHH-250SD	LHH-80SDP LHH-150SDP LHH-250SDP	LHH-150GSD LHH-150GSP LHH-250GSD LHH-250GSP	LHH-150GP LHH-250GP LHH-400GP
控温范围	0~65℃		无光照0~65℃ 有光照10~50℃	
温度波动度/均匀度	±0.5℃/±2℃			
湿度范围/偏差	40~95%RH/±3%RH			无
光照强度/误差	无		0~6000LX可调≤±500LX(无极调光)	
定时范围	每段1~99小时			
调温调湿方式	平衡调温调湿方式			平衡调温方式
制冷系统/制冷方式	二套独立原装进口全封闭压缩机自动切换(LHH-80SD/80SDP为一组独立原装全封闭压缩机)			
控制器	可编程式液晶控制器	可编程式触摸屏控制器	GSD: 可编程式液晶控制器 GSP: 可编程式触摸屏控制器	可编程式液晶控制器
传感器	Pt100铂电阻 电容式湿度传感器			Pt100铂电阻
工作环境温度	RT+5~30℃			
电源	AC 220V±10% 50HZ			
功率	2000W/2100W/2300W		2250W/2250W/2500W/2500W	1450W/1700W/3200W
容积	80L 150L 250L	80L 150L 250L	150L 250L	150L 250L 400L
内胆尺寸(mm)W×D×H	400×400×500 550×405×670 600×500×830	400×400×500 550×405×670 600×500×830	550×405×670 600×500×830	550×405×670 600×500×830 700×550×1140
外形尺寸(mm)W×D×H	550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680	550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680	690×805×1530 740×890×1680	690×805×1530 740×890×1680 950×850×1850
载物托盘(标配)	2/3/3块	2/3/3块	3/3块	3/3/4块
嵌入式打印机	标配	标配	标配	标配
安全装置	压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。			
备注	1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列, 标配嵌入式打印机 2、触摸屏控制器的打印机、485接口与USB接口三选二, LHH-80SD、LHH-150SD/GSD, LHH-250SD/GSD打印机与485接口二选一。 3、GP、GSD、GSP系列, 手动无极调光, 标配光照度监测仪, 内置顶部光照器 4、GP、GSD、GSP系列, 可选配二层光照器 5、LHH-80SD、LHH-80SDP为一组独立原装全封闭进口压缩机			