

技术指标 \ 型号	LHH-150GSD-UV LHH-150GSP-UV	LHH-250GSD-UV LHH-250GSP-UV	LHH-500GSD-UV LHH-500GSP-UV	LHH-800GSD-UV LHH-800GSP-UV	LHH-1000GSD-UV LHH-1000GSP-UV LHH-1500GSP-UV	LHH-150GP-UV LHH-250GP-UV LHH-400GP-UV
控温范围	无光照：0~65℃ 有光照：10~50℃					
温度波动度/均匀度	±0.5℃ / ±2℃					
湿度范围/偏差	40~95%RH/ ±3%RH					无
光照强度/误差	冷白荧光0~6000Lux可调/ ±500Lux，紫外光照强度可调					
紫外光谱范围	320~400nm					
符合试验标准	ICH Q1B指令，冷白荧光≥1.2×10 ⁶ Lux.hr，近紫外荧光≥200 w.hr/m ²					
光源配置	冷白荧光灯（符合ISO 10977）和 UVA近紫外荧光灯					
标配光源	冷白光灯（D65，6500K）、波长范围320~400nm的紫外灯					
制冷系统/制冷方式	二套独立原装进口全封闭压缩机自动切换					
控制器	GSD系列:程式液晶控制器 GSP系列:程式触摸屏控制器					程式液晶控制器
电源	AC220V 50HZ			AC380V 50HZ		AC220V 50HZ
容积	150L	250L	500L	800L	1000L/1500L	150L/250L/400L
内胆尺寸(mm) W×D×H	550×405×670	600×500×830	800×700×900	965×580×1430	900×580×1600 1410×800×1500	550×405×670 600×500×830 700×550×1140
外形尺寸(mm) W×D×H	690×805×1530	740×890×1680	1000×1100×1860	1475×890×1780	1410×890×1950 1570×1475×2050	690×805×1530 740×890×1680 950×850×1850
光照方式	顶部光照/箱门光照		顶部光照			箱门光照/顶部光照
嵌入式打印机	标配					
安全装置	压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护 压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统					
备注	1、可选配高精度数字记录仪 2、手动无极调光，标配光照度监测仪，标配紫外辐照度监测仪，内置顶部UV光照或箱门光照 3、可选配多层光照器					