

型号	BPH-高低温试验箱 BPHJ-高低温(交变)试验箱				BPHS-高低温湿热试验箱 BPHJS-高低温(交变)湿热试验箱			
	BPH-060A(B、C) BPHJ-060A(B、C)	BPH-120A(B、C) BPHJ-120A(B、C)	BPH-250A(B、C) BPHJ-250A(B、C)	BPH-500A(B、C) BPHJ-500A(B、C)	BPHS-060A(B、C) BPHJS-060A(B、C)	BPHS-120A(B、C) BPHJS-120A(B、C)	BPHS-250A(B、C) BPHJS-250A(B、C)	BPHS-500A(B、C) BPHJS-500A(B、C)
温度范围	A: -20℃~120℃; B: -40℃~120℃; C: -60℃~130℃				A: -20℃~120℃; B: -40℃~120℃; C: -60℃~130℃			
温度波动度	±0.5℃							
温度均匀度	±2℃							
湿度范围	-				30~95%RH			
湿度波动度	-				±3%RH			
压缩机	原装进口压缩机							
内胆尺寸(mm) (W×D×H)	400×380×450 650×1040×1650	500×400×600 700×1040×1750	600×600×700 800×1160×1850	800×700×900 998×1020×1730	400×380×450 650×1040×1650	500×400×600 700×1040×1750	600×600×700 800×1160×1850	800×700×900 998×1020×1730
电源电压	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz	A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz
功率	2250W/2650W/3750W	3650W/5050W/7300W	3950W/5100W/7300W	4000W/7050W/	3750W/4150W/5250W	5950W/7050W/9300W	6000W/7100W/9300W	6650W/7850W/

注： BPH系列、BPHS系列配微电脑数显控制器，BPHJ系列、BPHJS系列配可程式液晶控制器。