

名称	技术指标	型号	最高温度(℃)	容积	炉膛尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	电源	输入功率(W)	加热元件
箱式电阻炉		SX2-2.5-10N	1000	2L	120×200×80	400×580×610	220V/50HZ	2.5KW	优质电炉丝
		SX2-4-10N	1000	7L	200×300×120	520×650×660	220V/50HZ	4KW	优质电炉丝
		SX2-8-10N	1000	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	8KW	优质电炉丝
		SX2-12-10N	1000	30L	300×500×200	700×930×845	380V/50HZ	12KW	优质电炉丝
		SX2-2.5-12N	1200	2L	120×200×80	400×580×610	220V/50HZ	2.5KW	镍铬丝
		SX2-5-12N	1200	7L	200×300×120	520×650×660	380V/50HZ	5KW	镍铬丝
		SX2-10-12N	1200	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	10KW	镍铬丝
		SX2-4-13N	1300	4L	150×250×100	570×670×710	220V/50HZ	4KW	硅碳棒
可程式箱式电阻炉		SX2-2.5-10NP	1000	2L	120×200×80	400×580×610	220V/50HZ	2.5KW	优质电炉丝
		SX2-4-10NP	1000	7L	200×300×120	520×650×660	220V/50HZ	4KW	优质电炉丝
		SX2-8-10NP	1000	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	8KW	优质电炉丝
		SX2-12-10NP	1000	30L	300×500×200	700×930×845	380V/50HZ	12KW	优质电炉丝
		SX2-2.5-12NP	1200	2L	120×200×80	400×580×610	220V/50HZ	2.5KW	镍铬丝
		SX2-5-12NP	1200	7L	200×300×120	520×650×660	380V/50HZ	5KW	镍铬丝
		SX2-10-12NP	1200	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	10KW	镍铬丝
		SX2-4-13NP	1300	4L	150×250×100	570×670×710	220V/50HZ	4KW	硅碳棒
		SX2-8-13NP	1300	18L	200×500×180	940×885×850	380V/50HZ	8KW	硅碳棒
		SX2-8-16NP	1600	5L	150×300×120	1002×735×840	380V/50HZ	8KW	硅碳棒
		SX2-12-16NP	1600	13L	200×400×160	1055×840×910	380V/50HZ	12KW	硅碳棒
		SX2-2.5-10TP	1000	2L	120×200×80	400×580×610	220V/50HZ	2.5KW	优质电炉丝
		SX2-4-10TP	1000	7L	200×300×120	520×650×660	220V/50HZ	4KW	优质电炉丝
		SX2-8-10TP	1000	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	8KW	优质电炉丝
		SX2-10-12TP	1200	16L	250×400×160	570×810×740	380V/50HZ	10KW	镍铬丝

备注
“N”表示：耐火砖炉膛
“T”表示：陶瓷纤维炉膛
“P”表示：可程式电阻炉
控温精度：±1℃
温度均匀度：5℃（垂直方向）