

型 号 技术指标	药品稳定性试验箱			综合药品光稳定性试验箱 (UV)		
	BHM-60P	BHM-120P	BHM-250P	BHM-60GPUV	BHM-120GPUV	BHM-250GPUV
控温范围	0~65℃			无光照：0~65℃，有光照：10~50℃		
容积	72L	120L	248L	72L	120L	248L
温度波动/均匀度	± 0.5℃/ ± 2℃					
温度精度	0.1℃					
湿度范围/偏差	40%~95%RH/ ± 3%RH					
传感器类型	温度：PT100 湿度：进口湿度传感器					
光 照	/			有 (冷白荧光+UV 紫外)		
光谱范围	/			UV @320nm~400nm 峰值波长@365nm		
光照强度/偏差	/			冷白荧光 0~6000lux/ ± 500lux ,紫外光 0~5W/m²		
光源配置	/			冷白荧光灯 (符合 ISO10977) ,UVA 近紫外荧光灯		
标配光源	/			冷白荧光灯 (D65,6500K) ,UVA @340nm~400nm 的紫外灯		
符合标准	GMP 通用标准			GMP 通用标准, ICH-Q1B 指令 冷白荧光 ≥ 1.2x10 ⁶ Lux.hr,近紫外荧光 ≥ 200w.hr/m²		
制冷系统	二套独立原装进口全封闭压缩机自动切换					
隔板数量 (块)	2	2	3	2	2	3
内胆尺寸 WxDxH(mm)	400x400x450	500x400x600	550x600x750	400x400x450	500x400x600	550x600x750
外壳尺寸 WxDxH(mm)	570x770x1120	670x790x1270	720x990x1420	570x770x1120	670x790x1270	720x990x1420
电源电压	220V 50HZ					
产品功率	2000W/2250W/2500W					
安全装置	压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、手机短信报警					