

技术指标 \ 型号	PGC-100 PGC-100H PGC-100HC	PGC-300 PGC-300H PGC-300HC	PGC-500 PGC-500H PGC-500HC	PGC-1000 PGC-1000H PGC-1000HC	PGC-500-2 PGC-500-2H PGC-500-2HC
控制器类型	5 寸/ 7 寸触摸屏 PLC				
容积 (L)	137L	316L	480L	826L	480L (2 箱)
控温范围	5~50℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	± 0.5℃				
控湿范围	50%RH~95%RH				
湿度波动度	± 3%RH				
光源	LED冷光源或者冷白荧光 (选配)				
光照强度	单色 (400nm ~ 700nm) :400 μ mol/m ² · s				
	三色 (450nm; 525nm; 660nm) :400 μ mol/m ² · s				
	四色 (400nm ~ 700nm; 450nm; 660nm; 730nm) :400 μ mol/m ² · s				
	八色 (400nm ~ 700nm; 380nm; 425nm; 450nm; 525nm; 625nm; 660nm; 730nm) :400 μ mol/m ² · s				
	单色高照度 (400nm ~ 700nm) :1200 μ moles/m ² · s				
内胆尺寸 (mm) W × D × H	550*500*500	550*500*1150	700*610*1150	940*635*1390	700*610*500
外形尺寸(mm) W × D × H	690*900*955	720*800*1950	870 × 870 × 1950	1510*870*1920	820*910*1925
标配光源层数	1	1	2	1	2
CO ₂ 控制	选配				
摄像头	选配				
工作环境	0~35℃				
电源	220V 50HZ				