

型号	ASU-2	ASU-3	ASU-6	ASU-10	ASU-20
槽容量	约1.8 L	约2.7 L	约5.9 L	约9.5 L	约20.0 L
材质	主体/PP(聚丙烯)、槽/不锈钢(SUS304)				
振荡方式	PWM方式				
振荡器	PZT(锆钛酸铅振荡器)		BLT(螺栓紧固朗之万型)		
功率	40W	80W	130W	240W	360W
振荡频率	42kHz		40kHz		
加热功率	40W	70W	100W	150W	200W
电源 / 电源线	AC100V 50/60kHz/2m 3P插头				
振荡功率能切换	—		High/Middle/Low 3档		
编程功能	—		振荡功能·运转时间·停止时间的任意组合/最大3程序		
附加功能	加热功能(设定范围: 常温~60°C/1°C单位) 定时功能(设定范围: 1~60分/1分单位)				
安全功能	过电流保护·加热器过热保护		过电流保护、加热器过热保护过载保护		
排水	—		手动排水管式 直径Rc1/2		
配件	不锈钢篮(SUS304)×1个 盖子(ABS树脂)×1个		不锈钢篮(SUS304)×1个·盖子(ABS树脂)×1个 管接头×1个(适合软管内径φ13mm)		
重量	约5kg	约6kg	约9kg	约11kg	约16kg