

类型	型号	高粘度对应型		数码式			模拟式			配件
编号	号	1-4603-32	1-4603-31	1-4602-42	1-4604-42	1-4605-42	1-4602-61	1-4604-41	1-4605-41	1-4602-31
型号	号	LP-1D	LP-1A	LS-1D	LS-4D	LS-6D	LS-1A	LS-4A	LS-6A	支撑杆
RMB (含税)		¥1,770.00	¥1,520.00	¥1,400.00	¥3,060.00	¥3,760.00	¥1,150.00	¥2,880.00	¥3,720.00	¥90.00
查询 NO.		1C13	1C13	1C13	1C13	1C13	1C13	1C13	1C13	1C13
转速 (rpm)		最大约1500		最大约1500			最大约1500			支撑杆 φ6×350mm
搅拌容量 (mL)		50~10000		50~3000×1	50~2000×4	50~2000×6	50~3000×1	50~2000×4	50~2000×6	
主机尺寸 (mm)		223×303×58		187×229×50	343×400×50	503×400×50	187×229×50	343×400×50	503×400×50	
平板尺寸 (mm)		193×213		158×143	313×303	473×303	158×143	313×303	473×303	
转速设定系统		触摸键设置	旋钮设置	触摸键设置			旋钮设置			
旋转显示方式		数字液晶显示 (设定值、实测值同时显示)	刻度	数字液晶显示 (设定值、实测值同时显示)			刻度显示			
转速控制系统		微电脑转速反馈系统				—				
电机		大功率直流无刷电动机		直流无刷电动机						
磁性强度		0.45T (稀土钕磁铁)		0.13T						
材质		本体/ABS树脂、板/SUS304								
电源		AC100~240V 50/60Hz (附带专用AC适配器) 电源线长度/约2米								
重量		约1.5kg	约1.4kg	约0.8kg	约2.5kg	约3kg	约0.8kg	约2.5kg	约3kg	
消耗功率		约6W		约4W	约12W	约18W	约4W	约12W	约18W	