					Low Type				High Type				
型			-	号	TM-1N	TM-1FN	TM-2N	TM-2FN	HM-1N	HM-1FN	HM-2N	HM-2FN	
转:	速 / 排	辰 荡	5幅	度	200~2500rpm (使用搅拌器垫片时为200~1500rpm) /4.5mm								
转速	专速设置/旋转控制方式				旋钮设定/微机式转速反馈方式								
附	带	Ę	力 i	能	自动 (点动) 开始/连续运转的切换式								
输				出	高转速DC有刷电机/约18W								
本(	本尺	寸,	/ 材 /	质	115×230×60mm/锌压铸				125×155×100mm/锌压铸				
电				源	AC100~240V 50/60Hz (带专用AC适配器)								
重				量	2.1kg				2.3kg				
标配	准	β		带件	标准头-SA 1个	标准头-SA 垫片底座-AB 平板垫片-FA 多孔垫片-TA 微孔板底座-MB 搅拌器垫片-SB各1个	标准头-SA 1个	标准头-SA 垫片底座-AB 平板垫片-FA 多孔垫片-TA 微孔板底座-MB 搅拌器垫片-SB各1个	标准头-SA 1个	标准头-SA 垫片底座-AB 平板垫片-FA 多孔垫片-TA 微孔板底座-MB 搅拌器垫片-SB各1个	标准头-SA 1个	标准头-SA 垫片底座-AB 平板垫片-FA 多孔垫片-TA 微孔板底座-MB 搅拌器垫片-SB各1个	