

		①	②	③	④	⑤	⑥							
类型	型号	标准型				定时器型				高输出型				
型号		SM-101	SM-102	SM-103	SM-104	SMT-101	SMT-102	SMT-103	SMT-104	PM-201	PM-202	PM-203	PM-204	
转速 (rpm)		50~3000	20~1200	10~600	5~300	50~3000	20~1200	10~600	5~300	50~3000	20~1200	10~600	5~300	
最大扭矩 (N·m) {kgf·cm}		0.10{1.0}	0.25{2.5}	0.49{5.0}	0.98{10.0}	0.10{1.0}	0.25{2.5}	0.49{5.0}	0.98{10.0}	0.16{1.6}	0.39{4.0}	0.78{8.0}	1.57{16.0}	
旋转控制		速度反馈控制												
电机		直流无刷电机30W (B类绝缘/130°C)								直流无刷电机50W (B类绝缘/130°C)				
安全功能		热保护器·限流电路·卡盘盖联动故障保护功能												
功能	计时器功能	—	ON/OFF计时器设置范围/1分钟~99小时59分钟 (1分钟单位), 自动态翻转时间设定范围/1分钟至99小时59分钟 (1分钟单位)								—			
	附属功能	正转、反转切换功能												
卡盘		φ8mm用固定夹												
电源		AC100V 50/60Hz 88VA								AC100V 50/60Hz 140VA				
尺寸		98×155×164mm												
重量		2.5kg								3.5kg				
配件		搅拌叶螺旋桨型 (φ50a) (1-5472-11)·搅拌叶固定螺母 (1-5472-12)·搅拌棒 (φ8×495a) (1-5472-13)·臂架 (1-5472-14)·臂架 (1-5472-15)												