

型 号	FN系列		PET系列		FN Twin系列		BG-FN系列		PET-BG系列	
	SP-SFN-P/S*1、 SFN-SP/SS*2	SP-WFN-P/S	SP-SPTFN/ SPTFNS	SP-WPTFN/ WPTFNS	TSP-SFN-P/S	TSP-WFN-P/S	SP-BGFN-P/S*3、 BGFN-SP/SS*4	SP-BGKFN-P/S*3、 BGKFN-SP/SS*4	SP-BGPTFN/ BGPTFNS	SP-BGKPTFN/ BGKPTFNS
除湿方法	固体高分子电解质膜的H ₂ O电解排放									
湿度设定范围	20~50%RH					20~50%RH(取决于环境)				
湿度控制范围	20%RH~室内湿度(库内无负荷时·根据使用环境)									
湿度控制系统	刻度盘自动调节(相对湿度)									
除湿元件有效膜面积	约49cm ²				约74cm ²	约98cm ²	约25cm ²			
内部尺寸	560×483×1486mm	1138×483×1486mm	560×483×1486mm	1138×483×1486mm	574×524×1945mm	1152×524×1770mm	560×483×864mm			
材质(本体/边框)	PMMA(丙烯酸树脂)/铝		PET(聚对苯二甲酸乙二酯)/铝		PMMA(丙烯酸树脂)/铝				PET(聚对苯二甲酸乙二酯)/铝	
脚轮规格 (前轮2处轮刹车)	φ65mmPA(尼龙)材质					无(橡胶脚垫)	φ65mmPA (尼龙)材质	无(橡胶脚垫)	φ65mmPA (尼龙)材质	
搁板规格	P/强化塑料材质、S/不锈钢材质									
搁板尺寸/安装间距	490×460mm/50mm									
搁板间距	强化塑料材质/35mm、不锈钢材质/40mm									
搁板承重	强化塑料材质/约10kg/块、不锈钢材质/约20kg/块									
门垫圈	磁吸式									
电 源	※1 AC230V 50Hz ※2 AC220V 50/60Hz(含100V专用变压器)		AC220V 50/60Hz(含100V专用变压器)				※3 AC230V 50Hz ※4 AC220V 50/60Hz(含100V专用变压器)		AC220V 50/60Hz (含100V专用变压器)	
平均功耗	5W				9W	10W	4W			
最大功耗	30W				54W	60W	27W			
电源线长度	约2m(3P插头)					约2.5m(3P插头)				
本 体 重 量	29kg	45kg	29kg	45kg	31kg	46kg	18kg	21kg	18kg	21kg
配 件	搁板×4块	搁板×8块	搁板×4块	搁板×8块	搁板×4块	搁板×8块	搁板×4块			
	数字式温湿度显示器(THA-01M)									