

型号	MCS-2	MCS-3	MCS-6	MCS-10	MCS-13	MCS-20	MCS-27	MCD-2	MCD-3	MCD-6	MCD-10	MCD-13	MCD-20	MCD-27		
容量	约2L	约3L	约6L	约10L	约13L	约20L	约27L	约2L	约3L	约6L	约10L	约13L	约20L	约27L		
材质	本体/不锈钢 (SUS201)、PP、槽/SUS304															
显示	LCD (液晶)															
振荡方式	自激振荡方式															
振荡器	BLT (螺栓紧固朗之万型)															
功率	55W	100W	150W	200W	300W	400W	500W	55W	100W	150W	200W	300W	400W	500W		
振荡频率	40kHz							33kHz/40kHz								
加热功率	100W		300W		400W		500W		100W		300W		400W		500W	
电源 / 电源线	AC100V 50/60Hz/1.8 m (3P插头)															
频率切换功能	—							33kHz/40kHz切换, 交替运行 (1分钟间隔)								
附加功能	加热器功能 (设定范围:常温~80°C/1°C单位)、定时器功能 (设定范围:1~99分钟/1分钟单位)、除气功能															
安全功能	防止电流过载, 防止加热器过热, 防止过载															
排水	—		手动排水阀口径Rc1/2					—			手动排水阀口径Rc1/2					
配件	沥水筐×1个、盖子 (SUS201) ×1个、软管接头×1个*															
重量	约3kg	约4kg	约7kg	约9kg	约12kg	约16kg	约18kg	约3kg	约4kg	约7kg	约9kg	约12kg	约16kg	约18kg		