

		测量范围	分辨率	精度
直	流 电 压	60.00mV · 600.0mV · 6.000V · 60.00V · 600.0V · 1000V	0.01mV/1mV/1V	±(0.5%±2digit) / ±(0.5%±2digit) / ±(0.8%±2digit)
交	流 电 压	600.0mV · 6.000V · 60.00V · 600.0V · 750V	0.1mV/1mV/1V	±(0.8%±2digit) / ±(0.8%±2digit) / ±(1%±3digit)
直	流 电 流	60.00μA · 600.0μA · 60.00mA · 600.0mA · 20.00A	0.1μA/0.01mA/0.01A	±(0.8%±2digit) / ±(0.8%±2digit) / ±(1.2%±3digit)
交	流 电 流	60.00μA · 600.0μA · 60.00mA · 600.0mA · 20.00A	0.1μA/0.01mA/0.01A	±(1%±3digit) / ±(1%±3digit) / ±(1.5%±3digit)
电	阻	600.0Ω · 6.000kΩ · 60.00kΩ · 600.0kΩ · 6.000MΩ · 60.00MΩ	0.1Ω/0.01MΩ	±(0.8%±2digit) / ±(2%±3digit)
电	容	60.00nF · 600.0nF · 6.000μF · 60.00μF · 600.0μF · 6.000mF · 60.00mF	0.01nF/0.1μF	±(2.5%±3digit) / ±(3%±5digit)
频	率	9.999Hz · 99.99Hz · 999.9Hz · 9.999kHz · 99.99kHz · 999.9kHz · 9.999MHz	0.001Hz	±(0.8%±2digit)
占	空 比	0.1~99.9% (默认值: Vrms=1V, f=1kHz)/0.1~99.9% (>1kHz)	0.10%	±(1.2%±3digit) / ±(2.5%±2digit)
温	度	-50~+400°C	1°C	±(2.5%±3digit) / ±(4.5%±5digit)
功	能	闪光灯, 背光, 二极管测试, 自动关闭电源, 数据保持, 低电池显示, 自动范围		
安	全 规 格	CAT IV 600V, CATIII 1000V		
电	源	1节9V电池 (测试用)		
尺	寸	89×190×56mm		
重	量	360g		
配	件	测试引线, K热电偶		