

型 号	SK-300S II	SK-350T II	SK-300TVS-A	SK-400TR
容器 / 最大处理量	300mL×1杯/最大350g(全重)	300mL×2杯 30cc以下 各种针筒(适配器对应)	300mL×2杯/最大310g(含容器) 55cc以下 各种针筒(适配器对应)	400mL×2杯/最大350g(含容器)
公 转 转 速	搅拌模式: 200~2000rpm 中间模式: 200~2000rpm 脱泡模式: 400~2200rpm	9阶段设定		公转自转逆旋转: 公转旋转速度 300~1400rpm 自转旋转速度 0~2000rpm 公转自转同旋转: 公转旋转速度 300~1400rpm 自转旋转速度 0~1400rpm
自 转 转 速	搅拌模式: 对公转40%追踪 中间模式: 对公转20%追踪 脱泡模式: 对公转 3%追踪	10阶段设定(受公转速递限制)		
设 定 时 间	最大30分钟(9步骤合计)	最大25分钟(5步骤合计)10~300秒/步骤		最大25分钟(5步骤合计) 1~900秒/步骤
步 进 模 式	9种不同动作模式(条件设定)连续运转	5种不同动作模式(条件设定)连续运转		
条 件 设 定 存 储	用户设定频道: 7CH 固定数据频道: 3CH	用户设定频道: 90CH 固定数据频道: 10CH		
电 源 电 压	单相AC220V 50/60Hz			三相AC200V 50/60Hz
功 率	1.38kW	1.5kW		约2.0kW
外 形 尺 寸 / 重 量	340×315×370mm/约24kg	400×482×495mm/约50kg	455×555×495mm/约80kg (真空泵另计)	552×650×750mm/约120kg