

型号	MAC-IIA-30/30UL	MAC-IIA-50/50UL	MAC-IIA-100/100UL	MAC-IIA-150/150UL	MAC-IIA-250/250UL
除尘效率	0.3μm以上粒子(大气尘埃)为99.99%以上 [0.1~0.2μm以上粒子(大气尘埃)为99.999%以上]				
除尘元件	预滤网：莎纶网加工品、过滤膜：HEPA过滤膜 [ULPA过滤膜]				
风量 (50Hz)	约3.0m <sup>3</sup> /分 [2.5m <sup>3</sup> /分]	约5.0m <sup>3</sup> /分 [4.0m <sup>3</sup> /分]	约10.0m <sup>3</sup> /分 [7.0m <sup>3</sup> /分]	约15m <sup>3</sup> /分 [13m <sup>3</sup> /分]	约25m <sup>3</sup> /分 [20m <sup>3</sup> /分]
吹出风速 (50Hz)	平均0.38/0.44m/秒 [0.32/0.38m/秒]	平均0.39m/秒 [0.31m/秒]	平均0.51m/秒 [0.35m/秒]	平均0.37m/秒 [0.32m/秒]	平均0.61m/秒 [0.49m/秒]
噪音 (50Hz)	约53dB	约55dB	约56/57dB		约59/59dB
电源	AC220V 50Hz				
功率 (50Hz)	28W	43W	98W	141W	190W
配件	吹出口周围安装的海绵密封垫				