

型 号	EC210-K	EC220-K
	电导率/TDS/电阻率/盐度/温度(°C/°F)	
电 导 率 范 围	0.0μS/cm~200.0mS/cm(k=1.0)	
精 度	满量程时±0.6%，满量程时±1.5%(>18.0mS/cm时)	
总 溶 解 固 体 含 量 (T D S) 范 围	0ppm~100ppt(TDS系数=0.5)	
精 度	满量程时±1%	
电 阻 率 范 围	0.000Ω·cm~20.0MΩ·cm	
精 度	满量程时±0.6%，满量程时±1.5%(>18.0mΩ·cm时)	
盐 度 范 围	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%	
精 度	满量程时±0.2%	
温 度 范 围	-30.0~+130.0°C/-22.0~+266.0°F	
精 度	±0.5°C/±0.9°F	
数 据 存 储	500	1000
实 时 时 钟	—	●
日 期 / 时 间 戳	—	●
P C 通 讯	—	●
打 印 机 通 讯	—	●
USB/RS232数据输出	—	●
配 件	主机, C64-3991-48, 9383-10DTi/Pt电导率电极(k=1.0), 84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm和111.8mS/cm电导率标准溶液(60mL包装), 2节5号电池(测试用), 手提箱, 操作手册	