

型 号	PC210	PC220
	pH/ORP/电导率/TDS/盐度/电阻率/温度	
pH 范围	-2.00~16.00pH	
精 度	±0.01pH	
ORP 范围	±2000mV	
精 度	±0.3mV(<±1000mV), 读数的0.3%(≥±1000mV)	
电 导 率 范 围	..µS/cm-200.0mS/cm(k=1.0)满量程时0.05%	
精 度	满量程时±0.6%, 满量程时±1.5%(>18.0mS/cm时)	
T D S 范 围	..ppm-100ppt(TDS系数=0.5)	
精 度	满量程±0.1%	
电 阻 率 范 围	0.000Ω·cm~20.0MΩ·cm	
精 度	满量程时±0.6%, 满量程时±1.5%(>18.0mS/cm时)	
盐 度 范 围	0.0-100.0ppt/0.00-10.00%	
精 度	满量程时±0.2%	
温 度 范 围	-30.0~+130.0°C/-22.0~+266.0°F	
精 度	±0.5°C/±0.9°F	
内 存	500	
实 时 时 钟	-	●
日 期 时 间	-	●
P C 连 接	-	●
打 印 连 接	-	●
配 件	主机, C64-3991-46, 9652-10D凝胶pH电极, 9383-10DTi/Pt电导率电极(k=1.0), 4.01和7.00pH缓冲液(每种60mL), 1413µS/cm和12.88mS/cm电导率标准溶液(每种60mL), 2节5号电池(测试用), 电极适配器, 手提箱, 操作手册	