

名 称		基础型	综合型
型 号	标 准 型	Leader-S15	Leader-S15UVF
	大 流 量 型	Leader-S30	Leader-S30UVF
纯 水 产 量		S15系列/15L/hour、S30系列/30L/hour	
超 纯 水 产 量		高达2.0L/分(水箱有水时)	
电 阻 率 (2 5 ° C)		18.2MΩ · cm	
重 金 属 离 子		< 0.01 ppb	
总 有 机 碳 T O C		<10ppb	<3ppb
细 菌		<0.01cfu/mL	
颗 粒 物 (> 0 . 1 μ m)		<1/mL	
热 原 / 内 毒 素		<0.001Eu/mL	
核 糖 核 酸 酶 (R N a D e D)		—	<1pg/mL
脱 氧 核 糖 核 酸 酶 (D N a D e D)			<5pg/mL
离 子 截 留 率		97%-99%(使用新RO膜时)	
有 机 物 截 留 率		>99%，当MW>200道尔顿	
颗 粒 和 细 菌 截 留 率		>99%	
原 水 要 求		城市饮用自来水水温5~45°C水压1.0~4.0kgf/cm ²	
尺 寸 和 重 量		长×宽×高/340×500×560mm、重量/约25kg	
电 气 要 求		AC100~240V，50/60Hz	
功 率		72W	
系 统 配 置		主机(含1套纯化柱)+内置12升压力水桶+附件包	