

型 号	EC2000	EC2000-S
	电导率/电阻率/TDS/盐度/温度(°C/°F)	
电 导 率 范 围	0.000~1.999 μ S/cm(k=0.1) · 2.00~19.99 μ S/cm(k=0.1, 1) · 20.0~199.9 μ S/cm(k=0.1, 1, 10) · 200~1999 μ S/cm(k=0.1, 1, 10) · 2.00~19.99mS/cm(k=0.1, 1, 10) · 20.0~199.9mS/cm(k=1, 10) · 0.200~2.000S/cm(k=10)	
精 度	满量程时 \pm 0.6%，满量程时 \pm 1.5%(>18.0mS/cm时)	
电 阻 率 范 围	0.000 Ω ·cm~20.0M Ω ·cm	
精 度	满量程时 \pm 0.6%，满量程时 \pm 1.5%(>1.80m Ω ·cm时)	
总 溶 解 固 体 含 量 (T D S) 范 围	0.01~9.99mg/L(ppm) · 10.0~99.9mg/L(ppm) · 100~999mg/L(ppm) · 1.00~9.99g/L(ppt) · 10.0~100g/L(ppt)	
精 度	满量程时 \pm 0.1%	
盐 度 范 围	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%	
精 度	满量程时 \pm 0.2%	
温 度 范 围	-30.0~+130.0°C/-22.0~+266.0°F	
精 度	\pm 0.5°C/ \pm 0.9°F	
数 据 存 储	2000	
密 码 设 置	含	
USB/RS232数据输出	含	
配 件	主机，支架，插头适配器， 操作手册	EC2000主机，9382-10D电极，503-S电导 率标准溶液，插头适配器，操作手册