

型 号	PC2000		PC2000-SN	
	pH/ORP/离子/电导率/电阻率/TDS/盐度/温度(°C/°F)			
pH 范围	-2.000~20.000pH			
精 度	±0.003pH			
ORP 范围	±2000.0mV			
精 度	±0.2mV			
离子 范围	0.000μg/L~9999g/L			
精 度	满量程时±0.3%或±0.2mV, 以较高值为准			
电 导 率 范 围	0.000~1.999μS/cm(k=0.1)2.00~19.99μS/cm(k=0.1, 1) 20.0~199.9μS/cm(k=0.1, 1, 10)200~1999μS/cm(k=0.1, 1, 10) 2.00~19.99mS/cm(k=0.1, 1, 10)20.0~199.9mS/cm(k=1, 10) 0.200~2.000S/cm(k=10)			
精 度	满量程时±0.6%, 满量程时±1.5%(>18.0mS/cm时)			
电 阻 率 范 围	0.000Ω·cm~20.0MΩ·cm			
精 度	满量程时±0.6%, 满量程时±1.5%(>1.80mΩ·cm时)			
总溶解固体含量(TDS)范围	0.01~9.99mg/L(ppm)10.0~99.9mg/L(ppm) 100~999mg/L(ppm)1.00~9.99g/L(ppt)10.0~100g/L(ppt)			
精 度	满量程时±0.1%			
盐 度 范 围	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%			
精 度	满量程时±0.2%			
温 度 范 围	-30.0~+130.0°C/-22.0~+266.0°F			
精 度	±0.5°C/±0.9°F			
数 据 存 储	2000			
密 码 设 置	含			
USB/RS232数据输出	含			
配 件	主机, 支架, 插头适配器, 操作手册	PC2000主机, 9615S-10D电极, 9382-10D电极, 501-SNISTpH缓冲溶液, 503-S电导率标准溶液, 插头适配器, 操作手册		