

技术指导书（参考）

产品信息：

产品编码：1-9387-42

产品名：陶瓷加热板(数码式)

型号：CHP-250DF



使用注意事项：

- 本产品额定电源电压为 100v 50/60Hz，推荐配合 2100w 以上的变压器进行使用。
- 本产品最高温度 550 度，能以 10℃ 为间隔调整温度值
- 本产品在达到 60℃ 以上时，高温警告灯会亮起，这是正常现象。
- 本产品不面向经常使用室温周围温度值的使用方式。

QA：

- 加热面板温度不上升

请先检查是否正确接入 AC100V 电源，是否打开电源开关。如果发现保险丝被熔断，可更换保险丝再次尝试，但这有漏电的风险推荐进行检测维修。如发现温度保险丝被熔断，请直接联系维修

- 加热温度不容易调整

加热物对于加热板来说负荷太大或太小，请调整负荷，同时也有可能是设定温度过低，推荐在 100℃ 以上使用。

- 本产品可以使用支架吗

本产品正后方有一个直径 13mm 的支架固定孔。

- 我想测量加热板的表面温度

请购买专用的表面温度测量器来测量以便造成过大误差。

常见故障分析：

● 插错电，导致损坏，没反应不加热等。	请配合2100w的AC100V变压器使用
---------------------	----------------------