

# 使用说明书


Instruction Manual

## 台式球磨机


### 目 录

- 安全注意事项 ..... 2
- 使用前注意事项 ..... 4
- 产品安装时的注意事项 ..... 4
- 产品概要 ..... 5
- 操作方法 ..... 5
- 操作面板说明 ..... 6
- 故障原因及其对策 ..... 7
- 产品参数 ..... 8

### PM-001/002



PM-001



PM-002

### 谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

## 安全注意事项

在使用前，请细读这个《安全上的注意点》后，正确使用本仪器。  
在这里显示的注意事项，根据情况不同可能会引发严重的后果。  
记载的全部都是关于安全的重要内容，所以请务必遵守。

### 警告标识和它的意义

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  危険    | 如果进行错误的操作，可能会造成死亡或者重伤事故。       |
|  警告    | 如果进行错误的操作，可能会造成重度伤害事故或者发生财务损失。 |
|  注意   | 如果进行错误的操作，可能会造成轻度伤害事故或者发生财务损失。 |
|  お願い | 为了确保安全，必须要注意的事项。               |

### 安全确保图示

|   |   |
|---|---|
|  | △符号表示注意（包含危险和警告）。具体注意事项会体现在图片中。<br>左图表示注意触电 |
|  | ○符号表示禁止。具体禁止内容会体现在图片中。<br>左图表示禁止拆解          |
|  | ●符号表示强制（必须遵守的内容）。具体强制措施会体现在图片中。<br>左图表示拔下插头 |

### 警告

 ●请勿使用100V(50/60hz)以外的交流电。  
·可能会导致火灾、触电、设备故障等情况发生。

 ●请勿用湿手插拔电源插座。  
·可能会发生触电事故。

 ●请正确连接电源插头。  
·可能会发生触电事故。

 ●请勿用湿手打开电源开关。  
·可能会发生触电事故。

 ●请勿在可燃性的液体及气体的环节中使用。  
·可能会导致起火、爆炸等情况发生。

 ●请勿安装在室外上。  
·可能会引起火灾、触电、设备故障等。

## 警告



- 请勿将设备安装在高温或者收到阳光直射的地方。  
·可能会导致设备故障等。



- 请勿擅自改造、修理本产品。  
·可能会导致引起火灾、触电或者设备故障的情况。  
修理请联系经销商或者客服中心。



- 请勿在电源线、电源插头有损坏或者松动的情况下使用本产品。  
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。



- 请勿在与水直接接触的情况下使用本产品。  
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。

## 注意



- 使用后，请务必将电源插座拔下。  
·可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请将电源连接到没有受到噪声干扰的电源线上  
·可能会导致产品误操作或故障。如果电源受到噪声干扰，请在噪声源处采取噪声抑制措施，或将电源连接到另外的无噪声的线路。



- 请勿擅自改装、弯曲、延长、束缚电源线。  
·可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。



- 请勿将设备放置在震动强烈的环境下。  
·可能会导致设备故障等。



- 请勿将设备安装在湿气强、尘埃多、产生煤气的环境下。  
·可能会导致设备短路、发热进而引起触电、火灾、设备故障等情况发生。



- 请勿敲打或对设备施加强冲击力。  
·可能会导致设备损坏、故障等。

## 使用前的注意事项


当您收到本产品时，请在使用前检查其是否有任何异常或运输中的损坏。如果产品损坏或不按规格工作，请联系敝司或代理店。

## 安装产品时的注意事项

为了安全使用本产品并充分利用其功能，请遵守以下注意事项。

- 运输本产品时，请握住机身的下半部分。请勿拿着导辊部分搬运产品。这样做可能会造成伤害或故障。
- 请将产品安装在水平面上。如果设备是倾斜的，在使用过程中，球磨罐可能会移位和掉落。
- 当装载球磨罐时，请确保导辊已完全停止。
- 请确保球磨罐不接触到导辊。
- 请确保球磨罐的顶部朝向护盖的另一侧。
- 请勿在放置了球磨罐的情况下转动旋钮。这样做可能会造成设备伤害、损坏或异常的声响。

## 产品概要



## 操作方法

- 1) 请将样品放入球磨罐中，并将盖子拧紧。
- 2) 请根据需要装载的球磨罐的大小，来调整导辊间距。
  - PM-001  
请松开左边和右边的③旋钮，将导辊移到合适的位置（导辊间距76~132 滑动型），再紧紧地拧紧③旋钮。  
※球磨罐可能会因辊距作业不相等和其的形状等，而会向左或向右移动。如果发生这种情况，请降低①导辊上的球磨罐，并重新调整导辊间距。
  - PM-002  
请松开左边和右边的③旋钮，将左边和右边的④导辊间距调整板抬起，使导辊移到合适的位置（导辊间距80~130mm6段可变），再紧紧地拧紧③旋钮。  
接着请将球磨罐慢慢地、正确地放在①导辊中间。
- 3) 请确保⑥电源开关设置为OFF，将电源插头插入三芯接地的电源插座。
- 4) 打开⑥电源开关，根据第6页的⑦操作面板说明设置所需的转速后，开始运行。
- 5) 使用完毕后，请关闭⑥电源开关，将球磨罐放在①导辊上，将电源插头从插座上拔下。

## 操作面板说明



### (1) 设置操作顺序

#### <顺序-1> 设置计时器时间

打开电源开关为ON，①计时器显示面板将显示为[—]。设置计时器时间时，按④UP/DOWN键(最长可设定9小时59分钟)。设置例:[3H14]

如果按④UP/DOWN键，显示将会闪烁，因此在闪烁时长按③SHIFT键，只有H会闪烁，设定完成。

不设置计时器，连续运转使用时，从[0H00]的闪烁显示开始，按一次④DOWN键，[—]就会闪烁。在闪烁中长按③SHIFT键，①计时器显示面板将会显示为[—]，设定完成。此时的显示是连续运行模式。

#### <顺序-2> 设置旋转速度

按⑥UP/DOWN键，设置转速。

### (2) 运行操作顺序

当按照上述程序设置好定时器和旋转速度后，按⑤RUN/STOP键，开始运行。运行过程中，⑦点会闪烁。

如要在操作过程中停止计时器，请按下⑤RUN/STOP键，可使设备暂停。计时器也将暂停。

如要恢复运行，请再次按⑤RUN/STOP键。

计时器将恢复计数。在计时器计数时，按④UP/DOWN键，将显示开始时设定的时间。计时器运行期间，⑧点会闪烁。

当计时器到技术完毕，电机将自动停止。如要再次运行计时器，请长按③SHIFT键。（计时器将返回到开始时设定的时间）。

附注-1 通过长按UP/DOWN键可加快设置变速。

附注-2 当设置计时器时间时，在按④UP/DOWN键后，通过在①计时器显示面板闪烁途中长按③SHIFT键来确认设置。

附注-3 在运行过程中，计时器显示屏会显示剩余时间。

附注-4 在运行过程中只能改变旋转速度。

附注-5 即使电源被切换到OFF，设置也会被保存。

## 故障原因及对策



可考虑到以下问题可能是造成设备故障的原因，请参考对策栏并采取相应措施。

| 故障                   | 原因                          | 对策  |
|----------------------|-----------------------------|---|
| 1) 即使接入了电源开关也无法连接电源。 | 1) 电源插头未连接插座。<br>2) 保险丝已断开。 | 1) 请将电源插头插入插座。<br>2) 更换保险丝。                                 |
| 2) 导辊不旋转。            | 1) 设备处于过载状态。<br>2) 机械故障。    | 1) 由于球磨罐重，需要缩小导辊间距。使用小一号的球磨罐。减少球磨罐的样品和研磨球。<br>2) 请联系敝司或代理店。 |
| 3) 有异常声响。            | 1) 物体被卡在导辊里。<br>2) 机械故障。    | 1) 断电后去除。<br>2) 请联系敝司或代理店。                                  |

## 产品规格

| 产品名称 | 台式球磨机             |                         |
|------|-------------------|-------------------------|
| 型号   | PM-001            | PM-002                  |
| 尺寸   | 406x290x240mm     | 661x290x240mm           |
| 主机重量 | 16.5Kg            | 21.5Kg                  |
| 周围温度 | 5°C~35°C          |                         |
| 可承重  | 20Kg (含样品)        | 20Kg (含样品) x2个          |
| 转速   | 40~280rpm         |                         |
| 导辊尺寸 | 外形Φ38 L=255mm     | 外形Φ38 L=510mm           |
| 导辊间距 | 76~132 无段滑动式      | 80mm/90mm...130mm 6段可变式 |
| 电源   | AC100V 50/60Hz 2A |                         |



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: [information@mail.as-1.cn](mailto:information@mail.as-1.cn)

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2022年6月版