

目 录

- 产品安装及使用时的注意事项 2
- 产品概要 3
- 选配支架 3
- 保养、维修服务 4
- 产品规格 4



谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

产品安装及使用时的注意事项

为了能够安全使用本产品，请仔细阅读以下注意事项。

-  ● 请勿使用100V (50/60Hz) 以外的交流电。
·可能会导致火灾、触电、设备故障等情况发生。

-  ● 请勿用湿手插拔电源插座。
·可能会发生触电事故。

-  ● 请勿在与水直接接触的情况下使用本产品。
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。

-  ● 请勿在可燃性的液体及气体的环节中使用。
·可能会导致起火、爆炸等情况发生。

-  ● 请勿将本产品安装在火源、高温物体或者阳光直射的环境下。
·可能会导致设备故障或者引起火灾。

-  ● 请勿擅自改造、修理本产品。
·可能会导致引起火灾、触电或者设备故障的情况。
修理请联系经销商或者客服中心。

-  ● 请勿在电源线、电源插头有损坏或者松动的情况下使用本产品。
·可能会导致设备短路、触电、火灾的情况发生。

-  ● 使用后，请务必将电源插座拔下。
·可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。

-  ● 请勿擅自改装、弯曲、延长、束缚电源线。
·可能会导致绝缘劣化、引起触电、火灾等情况发生。

-  ● 请勿将设备安装在湿气强、尘埃多、产生煤气的环境下。
·可能会导致设备短路、发热进而引起触电、火灾、设备故障等情况发生。

-  ● 请勿敲打或对设备施加强冲击力。
·可能会导致设备损坏、故障等。

-  ● 请勿在工作台上放置超过产品负荷的物品。
·可能会导致设备损坏、故障等。

-  ● 请勿安装在倾斜的坡面上。
·可能会导致液体漏出或设备故障等。

-  ● 请勿将样品放置在工作台中央以外的地方。
·可能会导致样品翻倒或设备损坏、故障等。

-  ● 设备运行过程中，请勿触摸振动台·支架附近。另外，在操作过程中请勿更换容器·支架。
·请始终确保电源开关关闭。这样做可能会导致伤害。

-  ● 实验期间请定期通风。
·大气中的气体可能会大幅降低产品的耐久性。如有必要，建议安装通风设备。

产品概要

■ 产品整体图



■ 使用方法

- 1: 请确保电源插头从插座上拔下, 用4个连接旋钮螺丝将烧瓶支架或通用振荡台安装在振动台上。请将它们牢固地连接起来, 以避免在操作过程中松动。
 ※烧瓶支架和通用振荡台都是选配的。
 ※实验途中样品可能会飞溅, 请务必盖好容器盖, 并佩戴防护眼镜。
- 2: 请将待所用的容器放在烧瓶支架或通用振荡台上。
 ※使用前, 请检查容器是否会因摇晃而脱落或损坏。
- 3: 请确保电源开关和计时器处于OFF位置, 将振速调整旋钮转到Lo (充分向左转) 位置后, 将电源插头连接到三孔接地的电源插座上, 并打开电源开关。
- 4: 如果是连续运行的情况, 请将计时器向左转到连续位置, 或在使用计时器时向右转到任意数字。
- 5: 将振速调整旋钮逐渐向右旋转到所需的振速。
 ※根据容器的高度和重量, 高速的振动速度可能会导致机体移动, 请设置不会让机体移动的振速。
 ※请设置在运行过程中不会导致容器翻倒或移位的振速。
- 6: 当移除设置的容器时, 请将振速调整旋钮调至Lo, 将计时器调至OFF位置, 关闭电源开关, 等待机器停止后再进行工作。
- 7: 使用后, 将电源开关转到OFF, 并将电源插头从插座上拔下。

选配支架

| 振荡器用支架 振荡容器可安装数 | | | | | |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 商品名 | | 烧瓶支架 | | | 通用振荡台 |
| 型号 | | F-01 | F-02 | F-03 | N-01 |
| 商品编码 | | 1-205-05 | 1-205-06 | 1-205-07 | 1-205-08 |
| 三角烧瓶 | 50ml | 16 | - | - | 20 |
| | 100ml | 16 | - | - | 12 |
| | 200ml | - | 8 | - | 9 |
| | 300ml | - | 8 | - | 6 |
| | 500ml | - | - | 5 | 4 |
| Φ16试管 | | - | - | - | 144 |

保养、维修服务

■关于保养

- 请用沾有温水或中性洗涤剂的软布将设备擦拭干净。
请勿使用稀释剂、苯、碱性洗涤剂、苯甲醇、酒精或化学抹布擦拭。
※切勿让水进入设备内部。

■关于维修

- 如果在使用过程中出现异常，请关闭电源开关，将插头从插座上拔下，并联系敝司或代理店。如果有其他问题，也请联系敝司或代理店。
- 如果在非额定电源电压·频率的情况下使用本机，或以非说明书所述的方式使用本机，即使在保修期内，本机也会收费进行维修。
- 保修期过后的维修，请联系敝司或代理店。如果可以通过维修来维持设备功能，我们将根据客户的要求收费进行维修。

保养、维修服务

| | |
|--------------------|-------------------|
| 产品名 | 振荡器 |
| 型号 | SR-5 |
| 振动方式 | 水平振动 |
| 振动速度 (rpm) | 20~180 |
| 振幅 (mm) | 40 |
| 计时器 | 发条式最长60分钟 (可连续运行) |
| 允许负荷加重 (kg) | 5 |
| 振动台尺寸 (W x D) | 350x300 |
| 外形尺寸 (W x D x Hmm) | 391x396x140 |
| 重量 (kg) | 17 |
| 电机 | DC无刷电机 36W |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 5A |
| 周围温度范围 (°C) | 5~35 |



亚速旺 (上海) 商贸有限公司

企业QQ: 800050617

客服热线: 021-54033266

邮箱: information@mail.as-1.cn

官方网站: <https://www.asonline.cn/>

2022年5月版