

## 打印机 Dpu-414



打印方式	列式热敏
打印行数、宽度	40位、约90mm
外形尺寸	160(W) × 170(D) × 66.5(H)
打印机重量	约700g(包括电池)
热敏纸	
纸幅	112mm
滚轴外径	φ 48mm
长度	约28mm

## CT-S280



打印方式	列式热敏
打印行数、宽度	32位、约48mm
外形尺寸	106(W) × 170(D) × 116.5(H)
打印机重量	约430g(包括电池)
热敏纸	
纸幅	58mm
滚轴外径	φ 83mm
长度	约72mm

## 恒温槽 VM150型

可控制样品温度，请和少量样品适配器、椎板粘度计配套使用。



控温范围	-10~100℃
温度调解精度	±0.05℃
开口深度mm	110(W) × 110(D) × 140(H)
外型尺寸mm	390(W) × 400(D) × 474(H)
电源	AC110V ± 10% 50/60Hz
最大功率	约1.2kW
重量	约28kg



控温范围	-10~100℃
温度调解精度	±0.05℃
开口深度mm	110(W) × 110(D) × 130(H)
外型尺寸mm	200(W) × 395(D) × 570(H)
电源	AC110V ± 10% 50/60Hz
最大功率	约1.2kW
重量	约26kg

## 温度显示器



测定温度范围	0~100℃
温度显示	0.1℃
精度	±0.6℃(20~40℃范围: ±0.3℃)
环境温度	0~40℃
外形尺寸	155(W) × 182(D) × 85(H)
温度显示器重量	650g