

## 技术规格

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号 : NHG60

测量角度 : 60°

符合标准 : ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457

测量光斑 (mm) : 9X15

测量量程 : 0~1000GU

分度值 : 0.1GU

测量范围 : 0-10GU    10-100GU    100-1000GU

重复性 :  $\pm 0.1GU$      $\pm 0.2GU$      $\pm 0.2\%$

复现性 :  $GU \pm 0.2GU$      $\pm 0.5GU$      $\pm 0.5\%GU^*$

测量准确性 : 满足JJG 696一级工作光泽度仪要求

色度响应 : CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

示值误差 :  $\pm 1.2, \pm 1.2\%$ ;

测量时间 : 0.5s

尺寸 : 长X宽X高=160X75X90mm

重量 : 约350g

语言 : 简体中文、英语

电池电量 : 3200mAh锂电池, 8小时内10000次以上

显示屏 : TFT 真彩 3.5inch显示屏, 电容触摸屏

接口 : USB/RS-232

存储数据 : 基本模式1000条, 统计模式5000条, 连续模式5000条

上位机软件 : GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

标准附件 : 充电器、USB数据线、说明书、光盘 (内含品质管理软件)、校正标准板

可选附件 : 微型打印机