台式分光测色仪	
产品型号	**CC-6086-01　YS6060**
照明方式	反射：D/8（漫射照明，8°方向接收）； SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 透射：D/0（漫射照明，0°方向接收） SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量； 雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15，GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
特性	用于实验室颜色精确分析与传递；塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业反射样品、透明样品颜色传递和质量控制方面。
积分球尺寸	Φ154mm
照明光源	360~780nm组合LED光源，400nm截止光源，420nm截止光源
分光方式	凹面光栅
感应器	256像元双阵列CMOS图像感应器
测量波长范围	360~780nm
波长间隔	10nm
半带宽	5nm
反射率测定范	0~200%
测量口径	反射：Φ30mm/Φ25.4mm，Φ18mm/Φ15mm，Φ10mm/Φ8mm，Φ6mm/Φ 透射：Φ30mm/Φ25.4mm 备注： 1.切换口径自动识别 2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置
含光方式	反射SCI/SCE，透射SCI/SCE
颜色空间	CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99
色差公式	ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)
其它色度指标	WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)， YI(ASTM D1925，ASTM 313), 同色异谱指数Mt， 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 APHA/Hazen/Pt-Co（铂钴指数），Gardner指数 8度光泽度,555色调分类 ,雾度(ASTM D1003) Saybolt（塞伯特指数）
观察者角度	2°/10°
观测光源	D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30
显示	光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，色品图，颜色仿真，合格/不合格结果，颜色偏向
测量时间	约2.4s（同时测试SCI/SCE 约5s）
重复性	分光反射率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.04%以内（400~700nm：0.04%以内）： 色度值：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以内（仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值） 分光透过率：Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内（400~700nm：0.04%以内）： 色度值：Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内（仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
台间差	Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）
尺寸	长X宽X高=370X300X200mm
重量	约9.6kg
供电方式	直流24V,3A电源适配器供电
照明光源寿命	5年大于300万次测量
显示屏	TFT 真彩 7inch，电容触摸屏
接口	USB，蓝牙®4.0，打印串口
存储数据	标样5000条，试样40000条（SCI/SCE算一条数据）
语言	简体中文，繁体中文,English,(可定制德语、法语、西班牙语)
操作温度范围	0~40℃（32~104°F）
存储温度范围	-20~50℃（-4~122°F）
标准附件	电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、标准校正板，黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架，25.4口径，15口径，8口径，4口径，透射测试夹具组件
可选附件	微型打印机、微孔(4mm)透射测试夹具组件、仪器倒置测试夹具、培养皿
注：	如有变更，恕不另行通知