

技术参数：9000系列

型号	DHG-9030 (A) (101-0)	DHG-9070 (A) (101-1)	DHG-9140 (A) (101-2)	DHG-9240 (A) (101-3)	DHG-9420A (101-4)	DHG-9620A	DHG-9920A
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ		
控温范围	RT+10~200°C/RT+10~250°C						
恒温波动度	±1.0°C						
温度分辨率	0.1°C						
温度均匀度	±3% (测试点为100°C)						
工作环境温度	+5~40°C						
输入功率	850W	1550W	2050W	2450W	3100W	4000W	5200W
容积	30L	80L	136L	220L	420L	620L	1000L
内胆尺寸 (mm) W×D×H	340×320×320	450×400×450	550×450×550	600×500×750	640×585×1355	840×600×1355	890×740×1590
外形尺寸 (mm) W×D×H	620×440×490	740×530×630	840×580×730	880×630×930	780×730×1780	980×800×1880	1050×880×2060
载物托架 (标配)	2块				3块	4块	4块
定时范围	0~9999min						
价格	RMB2750 RMB3350 (A)	RMB3550 RMB4490 (A)	RMB4690 RMB5890 (A)	RMB5790 RMB7090 (A)	RMB17900	RMB19900	RMB33900

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH

注：带“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌板内胆