



充电式冲击起子机 TD001G

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术


最大扭矩220N·m

10 种紧固模式

回转数/冲击数(min⁻¹)

木材

工具首先低速旋转驱动螺丝。开始冲击后，转速增加达到最大速度



0 - 1,800 / 4,400

螺栓

这种模式防止完全松开螺栓后，螺栓掉落



模式 1: 2,500 / -
模式 2: 3,700 / 4,400
模式 3: 3,700 / 4,400

T1 薄金属板紧固

驱动自攻螺丝进到薄金属板



0 - 2,400 / -

T2 厚金属板紧固

驱动自攻螺丝到具有良好光洁度的厚金属板上



0 - 3,700 / 2,600

4 种速度动力选择



6 种辅助模式选择


回转数/冲击数(min⁻¹)

强力




0 - 3,700 / 4,400

高速




0 - 3,200 / 3,600

中速



0 - 2,100 / 2,600

低速



0 - 1,100 / 1,100

批头座由滚珠轴承支撑
有效减少晃动



一键式安装

变速扳机开关

双LED工作灯

满电量电池的工作量^{*1}
电池: BL4025

约 800 个
紧固65mm粗螺纹螺丝

约 160 个
在120mm厚的金属上紧固螺丝

^{*1}试验结果在很大程度上取决于试验材料等实际因素。



约
15%
提升

- 一键式4速选择器
为各种实际应用提供精确的紧固控制
- 快速切换记忆模式
可以在预先设置好的两种模式之间快速切换

在金属上拧紧Φ6.5x120mm螺丝

TD001G 115 2.5s

以往18V 型号 100

慢 紧固速度 快

TD001GD201/GZ

能力	机螺丝: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
	标准螺栓: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
	高强度螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	粗螺纹 (长度): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
六角柄	6.35 mm (1/4")
回转数(RPM)	强/高/中/低: 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100
冲击数(IPM)	强/高/中/低: 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100
最大紧固扭矩(Max Fastening Torque)	220 N·m (1,950 in.lbs.)
紧固扭矩	高/中/低: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
声压等级(Sound Pressure Level)	96 dB(A)
声功率(Sound Power Level)	107 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	使用BL4025: 120x86x245 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-5/8")
	使用BL4040: 120x86x250 mm (4-3/4"x3-3/8"x9-7/8")
净重	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

TD001GD201: 电池2.5Ah(BL4025)2节 · 快速充电器(DC40RA)
TD001GZ: 裸机 (电池和充电器另售)

改锥头 · 挂钩
(仅TD001GD201)