

PHBJ-260F/260

便携式 pH 计



PHBJ-260F

PHBJ-260

主要特点

- PHBJ-260F：4.3 英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
- PHBJ-260：3.5 英寸高清液晶屏，按键操作
- PHBJ-260F：支持中英文
- 分辨率可选：pH 支持 0.01pH 和 0.1pH，mV 支持 0.1mV 和 1mV
- 温度单位可选：°C 和 °F
- 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
- 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
- 支持 IP65 防护等级
- 标配三复合 pH 电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准缓冲溶液

智能检测、自动识别

- 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
- 支持自动 / 手动温度补偿
- 支持 1~5 点 pH 电极标定
- 具有 pH 标液组管理功能，自动识别 GB、DIN、NIST 三组 pH 缓冲溶液，支持自定义 pH 缓冲溶液

数据管理，信息追溯

- PHBJ-260F：支持数据存储（各 1000 套）、查阅、删除、传输和打印
- PHBJ-260：支持数据存储（各 500 套）、查阅、删除、传输和打印
- 符合 GLP，实现数据追溯
- 支持连接标准 RS-232 串口打印机打印测量结果，打印格式可选
- 具有 USB 接口，通过专用通信软件与 PC 连接，实现数据传输
- PHBJ-260F 支持连接 LIMS 系统

电源管理

- 大容量锂电池供电，支持连接 PC 和移动电源充电
- 具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能
- 支持背光调节

技术参数		型号	PHBJ-260F	PHBJ-260
仪器级别			0.01 级	●
测量参数			pH，mV，温度	●
mV	范围		(-2000.0~2000.0) mV	●
	最小分辨率		0.1mV	●
	电子单元示值误差		±0.1% 或 ±0.3mV	●
pH	范围		(-2.00~20.00) pH	●
	最小分辨率		0.01pH	●
	电子单元示值误差		±0.01pH	●
温度	范围		(-5.0~110.0)°C / (23.0~230.0) °F	●
	最小分辨率		0.1°C / 0.1 °F	●
	电子单元示值误差		±0.2 °C	●
电源			可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V）	●
尺寸，重量			90×255×40mm，约 0.5kg	80×225×35mm，约 0.4kg