

机 器 参 数	XT3000 系列
重量	900g(裸机)
打印方式	热转印
打印分辨率	300dpi
打印精度	300+/-1.5mm
打印速度	25mm/s~75mm/s (典型值50mm/s)
工况噪音	<65dB
剪切方式	手撕 / 自动全切(选配) / 自动半切(最快 1s) (选配)
供电方式	电源适配器/ 锂电池
高移动打印容量	在锂电模式的满电状态下可打印≈2500张 (50x50mm通用聚酯标签)
可快捷更换胶辊	30 秒拆装更换胶辊完成
自动进纸	最快3秒续标
耗材智能识别和配置	客户端软件和打印机自动识别和配置耗材参数，1秒识别
数据连接	蓝牙、Wi-Fi、USB、RJ45网口（选配）
应用程序	移动端APP，桌面端PC
适配标识规格	6mm≤幅面≤60mm，厚度≤0.6mm(非硬板)
标识容量	小卷（不干胶）≈ 15米 / 大卷 ≈ 75 米 (不同材料厚度有差异，如热缩管)
适配色带	容量: 50 米，幅宽: 60 mm
可定制化标识(特殊应用)	6mm≤幅宽≤60mm，连续/模切标签，聚酯、聚乙烯、聚酰亚胺、尼龙布、合成纸 ...
一站式按需打印的标识方案	打印机+可定制标识+高阶功能软件+数据对接插件+扩展功能模块