

型号-系列	Defender 系列					
产品描述	D32PE30BRZH	D32PE60BRZH	D32PE60BLZH	D32PE150BLZH	D32PE150BXZH	D32PE300BXZH
最大秤量 x 显示分度值	30kg x 0.005kg	60kg x 0.01kg	60kg x 0.01kg	150kg x 0.02kg	150kg x 0.02kg	300kg x 0.05kg
最大秤量 x 检定分度值	30kg x 0.01kg	60kg x 0.02kg	60kg x 0.02kg	150kg x 0.05kg	150kg x 0.05kg	300kg x 0.1kg
最大显示分度	1:6000	1:6000	1:6000	1:7500	1:7500	1:6000
显示屏	20mm字高，白色LED显示					
计量单位	kg, g					
称重模式	称重、计数、累加					
按键	4个机械按键					
按键置零范围	2% 或100% 满量程					
去皮范围	最大可至满量程					
稳定时间	1秒					
自动零点跟踪	关闭, 0.5, 1 或 3 个分度值					
过载能力	150% 满量程					
电源	220 VAC / 50 Hz内置变压器，可充电铅酸蓄电池					
电池续航时间	持续充电12小时后，可使用80小时					
标定方式	5 kg 至 100% 量程, 标定点用户可选					
通讯接口	RS232					
工作环境	-10° C 至 40° C					
仪表材质	高强度ABS塑料					
台面材质	304不锈钢					
秤体材质	Q235碳钢喷塑					
传感器	铝制传感器, 防护等级IP65					
秤盘尺寸(宽x长)	305 x 355 mm		420 x 550 mm		500 x 650 mm	
正视尺寸 (F1 x F2 x F3 x F4 x F5 x F6)	210 x 166 x 305 x 123 x 75 x 256 mm		210 x 166 x 420 x 136 x 80 x 371 mm		210 x 166 x 500 x 143 x 90 x 440 mm	
侧视尺寸 (S1 x S2 x S3 x S4 x S5)	740 x 467 x 355 x 306 x 52 mm		940 x 662 x 550 x 500 x 52 mm		940 x 762 x 650 x 590 x 52 mm	
立柱	500mm, 不锈钢		700mm, 不锈钢			
净高	13 kg		20 kg		33 kg	
运输重量	15 kg		23 kg		37 kg	
运输尺寸(宽x长x高)	497 x 642 x 212 mm		564 x 857 x 225 mm		687 x 1022 x 247 mm	

其他
 ABS塑料仪表外壳， 白色LED显示， 机械按键， 标配RS-232(连续输出/命令输出/间隔打印)， 硬件配置锁定开关。可选量程标定点， 滤波， 自动零跟踪及省电模式。 不锈钢秤盘， 碳钢喷塑秤体， 防滑可调水平秤脚， 可见水平泡， IP65铝制传感器， 以及限位保护。