

| 型 号     | LTB-125 α                                                 | LTB-250 α                    | LTB-400 α                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 外 形 尺 寸 | 250×435×630mm                                             | 305×490×700mm                | 350×585×965mm                  |
| 槽 内 尺 寸 | 136×239×150mm                                             | 239×299×200mm                | 296×501×200mm                  |
| 有效开口部尺寸 | 133×116×150mm                                             | 235×162×200mm                | 293×227×200mm                  |
| 槽 容 量   | 约4ℓ                                                       | 约12ℓ                         | 约24ℓ                           |
| 材 质     | 水槽・冷却盘管 / 不锈钢(SUS304)                                     |                              |                                |
| 使用液体种类  | 纯净水・清水・乙二醇・酒精                                             |                              |                                |
| 制 冷 剂   | R-404A                                                    |                              |                                |
| 循 环 泵   | 最大流量9.6ℓ/min・最大扬程2.8m                                     | 最大流量7.5ℓ/min・最大扬程5m          | 最大流量13ℓ/min・最大扬程8.5m           |
| 循环喷嘴外径  | φ11mm (适配管内径φ8mm)                                         |                              |                                |
| 安 全 装 置 | 自诊断功能(上下限温度异常检测・浮动式防空烧・传感器异常・加热器断线・漏电/过流断路器・冷冻机过载继电器)     |                              |                                |
| 外部输出・输出 | 外部温度传感器输入端子(Pt100用)、温度计模拟输出计(1~5V)、警报器输出端子(DC12~17V、20mA) |                              |                                |
| 定 时 功 能 | 1分~48小时(以1分钟为单位)                                          |                              |                                |
| 电 源     | AC220V(含100V专用变压器) 50/60Hz                                |                              |                                |
| 最大运转电流  | 14A                                                       | 15A                          | 18A                            |
| 重 量     | 29kg                                                      | 39kg                         | 50kg                           |
| 附 属 品   | 外部循环喷嘴×2个・插口适配接头×1个・保温软管(内径φ8mm×1m)×2根                    | 外部循环喷嘴×2个・保温软管(内径φ8mm×1m)×2根 | 外部循 ノズル×2 ・断 ホース(内径φ8mm×1m)×2本 |