

型号	PH210	PH220
	pH/ORP/Temp (°C/°F)	
pH范围	-2.00 to 16.00 pH	
分辨率	0.01pH	
精度	±0.01pH	
校准点	USA & UIST (可达5个点) , DIN (可达6个点)	
pH缓冲选项	USA, NIST, DIN	
ORP范围	±2000mV	
分辨率	0.1mV (< ±1000mV) , 1mV (≥ ±1000mV)	
精度	±0.3mV (< ±1000mV) , 读数的0.3% (≥ ±1000mV)	
校准选项	有	
温度范围	- 30.0~130.0°C/ - 22.0~266.0°F	
分辨率	0.1°C/°F	
精度	±0.5°C/±0.9°F	
校准选项	有	
数据存储	500	1000
自动数据记录	•	•
实时时钟	—	•
日期和时间戳	—	•
自动保持/自动稳定/实时	•	•
零电位和平均斜率显示	•	•
自动报警 (1至90天)	•	•
自动关机 (1-30分钟)	•	•
电极状态显示	•	•
诊断信息	•	•
软件升级	•	•
PC通讯	—	•
打印机通讯	—	•
输入接口	BNC, 拾音	
USB,RS232数据输出	—	•
显示屏	背光LCD显示屏	
外壳防护等级	IP67,抗震、抗刮擦、防滑	
电池寿命	超过500小时	
尺寸	160(L)×80(W)×40.6(H)mm	
重量	约260g (含电池) 216g (不含电池)	
测量仪套装	<ul style="list-style-type: none"> •主机 •9652-10D凝胶 pH电极 •4.01, 7.00, 10.01PH缓冲溶液 (每种60ml) •2节AA电池 •手提箱 •手册和快速操作指南 	