

型号	ASU-2	ASU-3	ASU-6	ASU-10	ASU-20
槽容量	约1.8 ℓ	约2.7 ℓ	约5.9 ℓ	约9.5 ℓ	约20.0 ℓ
材质	主体 / PP(聚丙烯)、槽 / 不锈钢(SUS304)				
振荡电路	他激振荡方式		他激振荡方式PLL自动跟踪		
振荡器	PZT		BLT(螺栓紧固朗之万型)		
功率	40W	80W	130W	240W	360W
振荡频率	42kHz		40kHz		
加热容量	50W	80W	160W	210W	300W
电源 / 电源线	AC100V 50/60kHz / 2m 3P插头				
振荡功能 切换功能	—		High / Middle / Low 3级		
编程功能	—		振荡功能·运转时间·停止时间的 任意组合 / 最大3程序		
附加功能	加热功能(设定范围:常温~60℃ / 1℃单位)、 定时功能(设定范围:1~60分 / 1分单位)				
安全功能	过电流保护· 加热器过热保护		过电流保护、 加热器过热保护过载保护		
排水	—		手动排水管式		
附属品	不锈钢篮(SUS304)×1个· 盖子(ABS树脂)×1个		不锈钢篮(SUS304)×1个· 盖子(ABS树脂)×1个· 管接头×1个(适合软管内径φ13mm)		
重量	约5kg	约6kg	约9kg	约11kg	约16kg