

类型	防潮箱(BG型/干燥剂式)			防静电防潮箱(BG型/干燥剂式)			PET防潮箱(BG型/干燥剂式)	
型号	SD-BG1P/S	SD-BG1KP/S	SD-BG2P/S	SD-BG2SE	SD-BG1SE	SD-BGKSE	BG-1PT/S	BG-1KPT/S
材质(主体/框架)	PMMA(丙烯酸树脂)/铝			防静电PVC(聚氯乙烯树脂)/铝			PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)/铝	
滚轮(带前轮制动器×2个)	无(橡胶脚垫)	φ65mmPA(尼龙)制	无(橡胶脚垫)			φ65mmPA(尼龙)制	无(橡胶脚垫)	φ65mmPA(尼龙)制
搁板材质	P / 强化塑料、S / 不锈钢			不锈钢			P / 强化塑料、S / 不锈钢	
搁板尺寸/安装间距	490×460mm/50mm							
搁板间隔	35mm(强化塑料搁板)、40mm(不锈钢搁板)							
搁板耐负荷	强化塑料 / 约10kg/张、不锈钢 / 约20kg/张							
门密封垫	磁铁式							
机体重量	20kg	21kg	16kg		20kg	21kg	22kg	23.5kg
附属品	搁板×4张·硅胶盘×1张		搁板×2张·硅胶盘×1张			搁板×4张·硅胶盘×1张		