

类型	防静电防潮箱(干燥剂式)		大型防潮箱(干燥剂式)		PET防潮箱(干燥剂式)
型号	SD-SSE	SD-WSEN	SD-SP/-SS	SD-WPN/-WSN	S-PT/-S
材质(主体/框架)	防静电PVC(聚氯乙烯树脂)/铝		PMMA(丙烯树脂)/铝		PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)/铝
滚轮	φ65mmPA(尼龙)制(带前轮制动器×2个)				
搁板材质	不锈钢(SUS430)		-SP/强化塑料、-SS/不锈钢	-WPN/强化塑料、-WSN/不锈钢	-PT/强化塑料、-S/不锈钢
搁板尺寸/安装间距	490×460mm/50mm				
搁板间隔	35mm(强化塑料搁板)、40mm(不锈钢搁板)				
搁板耐负荷	强化塑料/约10kg/张、不锈钢/约20kg/张				
门密封垫	磁铁式				
主体重量	30kg	48kg	30kg	48kg	30kg
附属品	搁板×4张·硅胶盘×1张	搁板×8张·硅胶盘×2张	搁板×4张·硅胶盘×1张	搁板×8张·硅胶盘×2张	搁板×4张·硅胶盘×1张