

型号		DS-71A-S	DS-72A-S
测定范围	电导率	电导常数 100m^{-1} / $0.000\text{mS/m}\sim 19.99\text{S/m}$ 、 电导常数 10m^{-1} / $0.0\mu\text{mS/m}\sim 1.999\text{S/m}$ 、 电导常数 1000m^{-1} / $0.00\text{mS}\sim 199.9\text{S/m}$	
	盐度	0.00~80.00ppt(显示范围 / 0.000~8.000%)	
	电阻率	电导常数 100m^{-1} / $0.00\Omega\cdot\text{m}\sim 199.9\text{k}\Omega\cdot\text{m}$ 、 电导常数 10m^{-1} / $0.0\Omega\cdot\text{m}\sim 1.999\text{M}\Omega\cdot\text{m}$ 、 电导常数 1000m^{-1} / $0.000\Omega\cdot\text{m}\sim 19.99\text{k}\Omega\cdot\text{m}$	
	T D S	0.01mg / 1-100g / 1	
	温度	0.0~100.0°C (显示范围 / -30.0~+130.0°C)	
存储器	999数据	2000数据	
接口	USB·RS232C		
电源	AC100~240V50/60Hz(AC适配器附属品)		
尺寸	230×374×339mm		
附属品	电极支架(FA-70S)电导率电极(3552-10D) 电导率标准液(84 μS 、1413 μS 、1288mS、和111.9mS)(503-S)		