

规格表

型号		DDSJ-308F	DDSJ-308A	DDS-307A
测量参数		电导率、电阻率、TDS、盐度、温度	电导率、盐度、温度、TDS	电导率, TDS, 温度
测量范围	电导率	0.000 $\mu\text{S}/\text{m}$ ~199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~199.9 $\text{mS}/\text{cm}$	0.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~100 $\text{mS}/\text{cm}$
	电阻率	5.00~20.00 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$	—	
	TDS	0.000 $\text{mg}/\ell$ ~99.9 $\text{g}/\ell$		0.000~1999 $\text{mg}/\ell$
	盐度	0.00~8.00%		—
	温度	-5.0~+110.0 $^{\circ}\text{C}$	-5.0~+105.0 $^{\circ}\text{C}$	0.0~+99.9 $^{\circ}\text{C}$
基本误差	电导率	$\pm 1.0\% \text{FS}$		
	电阻率	$\pm 0.5\% \text{FS}$	—	
	TDS	$\pm 0.5\% \text{FS}$		$\pm 1.0\% \text{FS}$
	盐度	$\pm 0.1\%$		—
	温度	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	
尺寸/重量		280×215×92 $\text{mm}/2\text{kg}$	290×200×70 $\text{mm}/1.5\text{kg}$	300×220×90 $\text{mm}/1.3\text{kg}$