

型号	MCO-18AC	MCO-18AIC	MCO-20AIC
外部尺寸(mm)	620×710×900		770×708×900
内部尺寸(mm)	490×523×665		620×523×665
净重(kg)	92	93	106
测试孔	直径30mm,背面一处		
温控范围	环境温度以上+5℃~50℃ (环境温度5℃~35℃)		
温度分布均匀性(℃)	±0.2	±0.25	±0.2
温度波动幅度	±0.1℃		
箱内湿度	95±5%RH		
搁架数/尺寸	铜合金不锈钢, 标准3张(最大15张) 内尺寸:450×450×12mm 承重:7kg/张, 多段可调节式	铜合金不锈钢, 标准4张(最大15张) 内尺寸:450×450×12mm 承重:7kg/张, 多段可调节式	铜合金不锈钢, 标准5张(最大15张)。 内尺寸:580×450×12mm 承重:5kg/张, 多段可调节式。
附件	3个搁板,3套搁板支架, 1根气管,1个增湿盘	4个搁板,4套搁板支架, 1根气管,1个增湿盘, 叠放板A和B (安装在设备背部), 4张防护贴纸, 2个气管卡口	5个搁板,5套搁板支架, 1根气管,1个增湿盘, 叠放板A和B (安装在设备背部), 4张防护贴纸,2个气管卡口