

# 规格

型号	LTC-S300C	LTC-S1400S	LTC-S1400L
外部循环方式	密闭系统循环方式		
使用液体种类	水·乙二醇水溶液·乙醇水溶液		
最大扬程	4.3/5.8m(50/60Hz· 流量0ℓ/min时)	9.5/13.5m (50/60Hz·流量0ℓ/min时)	
最大流量	9.2/10.2ℓ/min (50/60Hz·无负载时)	14/17ℓ/min(50/60Hz·无负载时)	
冷冻机 / 制冷剂	风冷式密闭型 100W / R134a	风冷式纵型密闭型675W / R407C	
冷冻机控制方式	ON/OFF控制		
水槽尺寸·容量·材质	φ210×210mm· 约5ℓ·SUS304	198×248×218mm· 约9ℓ·SUS304	289×185×210mm· 约10ℓ·SUS304
喷嘴口径	外径φ10mm	外径φ10.5mm/φ7.5mm(交换式)	
安全功能	漏电断路器(带过流)·冷冻机 过载继电器·循环泵阻抗保 护·冷冻机保护ON/OFF定时 器·过热警报·传感器异常警报	漏电断路器(带过流)·冷冻机过载继电器· 高压压力开关·循环泵热保护器·冷冻机保 护ON/OFF定时器·风扇电机热保护器·过热 警报·传感器异常警报·高压压力警报	
电源	220V(含100V专用变压器)		
3.2/3.5A	AC100V 50/60Hz 12/13A	248×448×748mm	448×428×478mm
外形尺寸	295×395×480mm		
重量	约25kg	约38kg	约39kg
附属品	循环用软管(内径φ9 mm×2m)·软管扎带 ×2个·插口适配接 头·异径连接器×2 个·L型连接器×2个	L型喷嘴/直喷嘴(φ10.5×各2个· φ7.5×各2个)·插口适配接头×1个	