

型号	LTB-125 α	LTB-250 α	LTB-400 α
外形尺寸	250×435×630mm	305×490×700mm	350×585×965mm
槽内尺寸	136×239×150mm	239×299×200mm	296×501×200mm
有效开口部尺寸	133×116×150mm	235×162×200mm	293×227×200mm
槽容量	约4ℓ	约12ℓ	约24ℓ
材质	水槽·冷却盘管 / 不锈钢(SUS304)		
使用液体种类	纯净水·清水·乙二醇·酒精		
制冷剂	R-404A		
循环泵	最大流量9.6ℓ/min·最大扬程2.8m	最大流量7.5ℓ/min·最大扬程5m	最大流量13ℓ/min·最大扬程8.5m
循环喷嘴外径	φ11mm (适配管内径φ8mm)		
安全装置	自诊断功能(上下限温度异常检测·浮动式防空烧·传感器异常·加热器断线·漏电/过流断路器·冷冻机过载继电器)		
外部输出·输出	外部温度传感器输入端子(Pt100用)、温度计模拟输出计(1~5V)、警报器输出端子(DC12~17V、20mA)		
定时功能	1分~48小时(以1分钟为单位)		
电源	AC220V(含100V专用变压器) 50/60Hz		
最大运转电流	14A	15A	18A
重量	29kg	39kg	50kg
附属品	外部循环喷嘴×2个·插口适配接头×1个·保温软管(内径φ8mm×1m)×2根	外部循环喷嘴×2个·保温软管(内径φ8mm×1m)×2根	外部循环喷嘴×2个·断ホース(内径φ8mm×1m)×2本